

Berdo BA opdek

| | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellen | Enkeldeurs (model 200) Glaspuir (model 201) Dubbeldeurs (model 202) Enkeldeurs met zijlicht (model 204) |
| Functionaliteit | Standaard |
| Brandwerend | N.v.t. |
| Geluidwerend | Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur. |
| Kozijnbreedte | Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend). Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm. |
| Kozijnhoogte | Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm. Overige deurhoogtes op aanvraag. Maximale stijllengte kozijn voor wanddikte 70 & 100 mm 3000 mm, overige wanddiktes 2975 mm Minimale kozijnhoogte is deurhoogte+ R.O.D. + 100 mm |
| Wanddikte | Standaard wanddiktes 50, 60, 70, 100, 115, 125, 150 mm. Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 150 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm |
| Deurdikte | ca. 40 mm |
| Uitvoering | Opdek |
| Aanslagprofiel | Optioneel mogelijk. Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes. |
| Sponning | Opdek 15 x 25 mm |
| Kleur | Kristal wit en reinwit. |

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal | Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1 mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte 35 µm |
| Naden | Ruimte onder deur 20, 28 mm (standaard) Ruimte onder deur 4, 15 of 35 mm (semi-standaard). Hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm. |
| Beglazing | Glasdikte 4 - 7 mm |
| Glaslatuitvoering | Kunststof glaslaten. |
| Hang- en sluitwerk | Geleverd met 2, 3 of 4 vernikkelde paumelles (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering). Gestante slotgaten t.b.v. BS 210 of Nemef 1200 serie slot. Kozijn is voorzien van een RVS sluitplaat(dagschoot) |
| Verpakking | Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie. |
| Montage | Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbusleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal). Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Zie montagehandleiding. |
| Opties | Slotgat stanst t.b.v. Hoppe Compact slot. Plafondregel |
| Garantie | Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling. |