

Berdo RB opdek

Modellen	Enkeldeurs (model 200) Glaspuir (model 201) Dubbeldeurs (model 202) Enkeldeurs met zijlicht (model 204)
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur.
Kozijnbreedte	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.
Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm. Overige deurhoogtes op aanvraag. Maximale kozijnhoogte 3000 mm. Minimale kozijnhoogte is deurhoogte+ R.O.D. + 116 mm
Wanddikte	Standaard wanddiktes 50, 60, 70, 100, 115, 125, 150 mm. Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Deurdikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Opdek
Aanslagprofiel	Optioneel mogelijk. Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
Sponning	Opdek 15 x 25 mm
Kleur	Kristal wit en reinwit.

Materiaal	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1 mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte 35 µm
Naden	Ruimte onder deur 20, 28 mm (standaard) Ruimte onder deur 4, 15 of 35 mm (semi-standaard). Hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
Beglazing	Glasdikte 4 - 7 mm
Glaslatuitvoering	Kunststof glaslatten.
Hang- en sluitwerk	Geleverd met 2, 3 of 4 vernikkelde paumelles (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering). Gestante slotgaten t.b.v. BS 210 of Nemeff 1200 serie slot. Kozijn is voorzien van een RVS sluitplaat(dagschoot)
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie.
Montage	Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal). Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Zie montagehandleiding.
Opties	Slotgat stanst t.b.v. Hoppe Compact slot. Plafondregel CO2-neutraal leverbaar
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.