

Berdo RZ stomp

Modellen	Enkeldeurs, model 200 (ook in Berkvens mat zwart verkrijgbaar) Glaspui, model 201 Dubbeldeurs, model 202 Enkeldeurs met zijlicht, model 204
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur
Kozijnbreedte	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend). Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.
Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm. 2315mm uitsluitend in Berkvens mat zwart. Overige deurhoogtes op aanvraag. Maximale kozijnhoogte 3000 mm. Minimale kozijnhoogte 1500 mm
Wanddikte	Standaard wanddiktes 50, 60, 70, 100, 115, 125, 150 mm. Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 150 mm Berkvens mat zwart uitsluitend in wanddiktes 70 en 100mm. Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Deurdikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Aanslagprofiel	Optioneel mogelijk. Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
Sponning	Stomp 15 x 45 mm

Kleur	Berkvens mat zwart en Ultra wit (uitsluitend enkeldeurs model 200 en dubbeldeurs model 202, in deurhoogte 2315 en 2115 mm)
	Kristal wit en reinwit.
Materiaal	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1 mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte 35 µm
Naden	Ruimte onder deur 28 (standaard)
	Ruimte onder deur 22 of 35 mm (semi-standaard).
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.
	Berkvens mat zwart alleen beschikbaar met ruimte onder deur van 22, 28 of 35mm.
Beglazing	Glasdikte 4 - 7 mm (zijlichtkozijnen)
Glaslatuitvoering	Zijlichtkozijn model 204 wordt geleverd met kunststof glaslaten.
Hang- en sluitwerk	Standaard geleverd met 2, 3 of 4 scharnieren bij overige kleuren (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering).
	Standaard geleverd met 3 zwarte scharnieren bij Berkvens mat zwart.
	Gestante slotgaten t.b.v. BS 210 of Nemef 600/1200 serie slot.
	Kozijn is voorzien van een RVS sluitplaat(dagschoot)
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie.
Montage	Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal).
	Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Zie montagehandleiding.
Opties	Optioneel Nemef 600 of Hoppe Compact slot.
	Zwarte of RVS scharnieren
	CO2-neutraal leverbaar
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.