

### Berdo RZ stomp

<b>Modellen</b>	Enkeldeurs, model 200 (ook in Berkvens mat zwart verkrijgbaar) Glaspui, model 201 Dubbeldeurs, model 202 Enkeldeurs met zijlicht, model 204
<b>Functionaliteit</b>	Standaard
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur
<b>Kozijnbreedte</b>	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.
<b>Kozijnhoogte</b>	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm. Berkvens mat zwart uitsluitend in 2315 mm. Ultra wit uitsluitend in deurhoogtes 2115 en 2315 mm, Overige deurhoogtes op aanvraag. Maximale kozijnhoogte voor wanddikte 70 & 100 mm 3000 mm, overige wanddiktes 2975 mm Minimale kozijnhoogte 1500 mm
<b>Wanddikte</b>	Standaard wanddiktes 50, 60, 70, 100, 115, 125, 150 mm. Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 150 mm Berkvens mat zwart uitsluitend in wanddiktes 70 en 100mm. Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
<b>Deurdikte</b>	ca. 40 mm
<b>Uitvoering</b>	Stomp
<b>Aanslagprofiel</b>	Optioneel mogelijk. Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.

<b>Sponning</b>	Stomp 15 x 45 mm
<b>Kleur</b>	Kristal wit en reinwit. Berkvens mat zwart (uitsluitend enkeleurs model 200 en dubbeldeurs model 202, in deurhoogte 2315 mm) Ultra wit (uitsluitend enkeleurs model 200 en dubbeldeurs model 202, in deurhoogte 2315 en 2115 mm)
<b>Materiaal</b>	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1 mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte 35 µm
<b>Naden</b>	Ruimte onder deur 28 (standaard) Ruimte onder deur 22 of 35 mm (semi-standaard). Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm. Berkvens mat zwart alleen beschikbaar met ruimte onder deur van 22, 28 of 35mm.
<b>Beglazing</b>	Glasdikte 4 - 7 mm (zijlichtkozijnen)
<b>Glaslatuitvoering</b>	Zijlichtkozijn model 204 wordt geleverd met kunststof glaslatten.
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Standaard geleverd met 2, 3 of 4 scharnieren bij overige kleuren (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering). Standaard geleverd met 3 zwarte scharnieren bij Berkvens mat zwart. Gestante slotgaten t.b.v. BS 210 of Nemef 600/1200 serie slot. Kozijn is voorzien van een RVS sluitplaat(dagschoot)
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie.
<b>Montage</b>	Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal). Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Zie montagehandleiding.
<b>Opties</b>	Optioneel Nemef 600 of Hoppe Compact slot. Zwarte of RVS scharnieren
<b>Garantie</b>	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.