

Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.32 KOZIJNEN

30.32.12- METALEN PUI/KOZIJN.

0. METALEN PUI/KOZIJN, STANDAARD, STALEN STOMP MONTAGEKOZIJN

Fabriek: Berkvens B.V.

Type:

- Berdo stalen, nastelbaar montagekozijn, stomp.
- plafondhoog montagekozijn, met afgeslankte bovendorpel en bovenlicht

Uitvoering:

- BA 200, kozijn met bovenlicht en afgeslankte bovendorpel.
- BA 202, kozijn met bovenlicht en afgeslankte bovendorpel, dubbele deur.
- BA 204, kozijn met bovenlicht en afgeslankte bovendorpel en zijlicht.
- BA 201, glaspui met afgeslankte bovendorpel.

Afmeting:

- afgestemd op deurbreedte (mm): 530 – 1230 mm (standaard deurmatten met 50 mm oplopend)
- afgestemd op deurhoogte (mm): standaard 2315, 2115 of 2015 mm
- kozijnhoogte maximaal 3000 mm
- muurdikte (mm): 70, 100, 115, 125 of 150
- sponningaanslag (mm): 15
- ruimte onder deur (mm): 22, optioneel 28 of 35

Materiaal:

- Sendzimir verzinkt staal dikte 0,8 mm.

Oppervlaktebehandeling:

- afgelakt, polyester laklaag, laagdikte 35 µm.

Kleur:

- kristalwit of reinwit

Beglazing bovenlicht, zijlicht kozijn 204, glaspui 201:

- floatglas dikte 4 mm.
- veiligheid floatglas 33.1 (dikte 6,4 mm).
- tweezijdig gelakt paneel, dikte 4 mm zoals op tekening aangegeven.
- glaslijsten voor glasdikte (mm): 4 – 6.

Toebehoren standaard:

- stijlen voorzien van aanslagdopjes,
- scharnieren: 3 paumelle bladscharnieren
- gestanste gaten t.b.v. BS210 slot of Nemeff 1200 serie, voorzien van RVS sluitplaat (dagschoot)

Toebehoren optioneel:

- kozijn voorzien van aanslagprofiel
- scharnieren: RVS paumelle bladscharnieren

Bevestiging:

- kozijn wordt bevestigd en gesteld met een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl)

.01 BINNENDEURKOZIJN/-PUI

Kozijnen c.q. puien aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven. **Te combineren met een Berkvens stompe deur.**

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.