

### Berdo BA stomp

<b>Modellen</b>	Enkeldeurs (model 200) Glaspuir (model 201) Dubbeldeurs (model 202) Enkeldeurs met zijlicht (model 204)
<b>Functionaliteit</b>	Standaard
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur
<b>Kozijnbreedte</b>	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend). Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.
<b>Kozijnhoogte</b>	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm. Overige deurhoogtes op aanvraag. Maximale kozijnhoogte voor wanddikte 70 & 100 mm 3000 mm, overige wanddiktes 2975 mm Minimale kozijnhoogte is deurhoogte+ R.O.D. + 100 mm
<b>Wanddikte</b>	Standaard wanddiktes 50, 60, 70, 100, 115, 125, 150 mm. Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 150 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
<b>Deurdikte</b>	ca. 40 mm
<b>Uitvoering</b>	Stomp
<b>Aanslagprofiel</b>	Optioneel mogelijk. Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
<b>Sponning</b>	Stomp 15 x 45 mm
<b>Kleur</b>	Kristal wit en reinwit.

<b>Materiaal</b>	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1 mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte 35 µm
<b>Naden</b>	Ruimte onder deur is 28 mm (standaard). Ruimte onder deur is 22 of 35 mm (semi-standaard). Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.
<b>Beglazing</b>	Glasdikte 4 - 7 mm
<b>Glaslatuitvoering</b>	Kunststof glaslaten
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Geleverd met 2, 3 of 4 scharnieren (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering). Gestante slotgaten t.b.v. BS 210 of Nemef 600/1200 serie slot. Kozijn is voorzien van een RVS sluitplaat(dagschoot)
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie.
<b>Montage</b>	Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal). Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Zie montagehandleiding.
<b>Opties</b>	Optioneel Nemef 600 of Hoppe Compact slot.
<b>Garantie</b>	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.