

### Woningtoegangsdeur 30+ 43 dB WK2 3-zijdig verjongd

<b>Deurmodel</b>	Model 900, dichte deur.  Optie: glasopening maximaal 150 mm breed, minimaal 200 mm deurblad rondom glasopening
<b>Functionaliteit</b>	Brandwerend, geluidwerend, rookwerend en inbraakwerend
<b>Brandwerend</b>	38 minuten conform de NEN-EN 1634-1  2010-Efectis-R0109
<b>Geluidwerend</b>	Deurblad waarde: Rw 43 dB  Functionele waarde Rw,p 40 dB indien een dubbele kierdichting wordt toegepast
<b>Rookwerend</b>	Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3
<b>Inbraakwerend</b>	Weerstandklasse 2 (WK 2) conform de NEN 5096  SHR rapport 2012 12.0312 en 12.0312-2
<b>Deurbreedte</b>	Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).  Maximaal gecertificeerde breedte 1100 mm
<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.  Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm
<b>Deurdikte</b>	54 mm, verjongd naar 40 mm
<b>Extra poleren</b>	Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven
<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur

<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Houten inmettselkozijn - eventueel met zij- of bovenlicht
	Stalen inmettselkozijn
	Houten montagekozijn
	Stalen montagekozijn
<b>Kantuitvoering</b>	Stomp
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
<b>Kantafwerking</b>	Verdekte harhouten kantlatten 10 mm
	Verjoningsponning 3-zijdig en voorzien van een snoerprofiel
<b>Afwerking</b>	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
<b>Beplating</b>	HDF
<b>Kader en vulling</b>	Roodhouten raamwerk met dubbele boven en onderregel
	Kurk 3-laags spaan
	Deur voorzien van stabilisator aan sluitzijde
<b>Glasopening</b>	Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd.
	Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist
<b>Draainaden</b>	Ruimte onder de deur is max. 6 mm netto, in combinatie met een valdorpel max. 10 mm netto. Valdorpel toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Maximale groef valdorpel 18x40 mm. Hang- en sluitnaad max. 3 mm, naad aan bovenzijde deur max. 3 mm. Snoerprofiel (dubbel) toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis
<b>Hang- en sluitwerk</b>	2 sterren veiligheidsbeslag voorzien van kerntrek; 3 of 4 scharnieren en dievenpennen; sluitkom(men); één- of meerpunsluiting SKG**
	Optie: spionoog- max.diameter 15 mm (noodzakelijk voor PKVW)
	Optie kabeldoorvoer en overbrenging
<b>Garantie</b>	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.