

## Avento RZ stomp

<b>Modellen</b>	Enkel deurs Dubbel deurs (model 202) Enkel deurs met zijlicht (model 204)
<b>Functionaliteit</b>	Standaard
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	Afhankelijk van kozijn model en toepassing snoerprofiel
<b>Rookwerend</b>	Sa / S200 optioneel conform de NEN - EN 1634-3 icm toepassing snoerprofiel
<b>Inbraakwerend</b>	N.v.t.
<b>Kozijnbreedte</b>	Afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend). Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.
<b>Kozijnhoogte</b>	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximale stijllengte kozijn 2960 mm.
<b>Wanddikte</b>	70, 100, 125, 150 mm Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm
<b>Deurdikte</b>	40 mm 54 mm

<b>Uitvoering</b>	Stomp
<b>Snoerprofiel</b>	Optioneel mogelijk vanaf wanddikte 100 mm Kozijn zonder snoerprofiel wordt voorzien van bufferdopjes
<b>Sponning</b>	Stomp 15 x 45 mm zonder snoerprofiel, 15 x 51 mm met snoerprofiel Stomp 15 x 59 mm zonder snoerprofiel, 15 x 65 mm met snoerprofiel
<b>Kleur</b>	Kristalwit, Reinwit en optioneel Ultra wit Overige RAL kleuren op aanvraag
<b>Materiaal</b>	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm Poedercoat laklaag dikte 80 µm
<b>Naden</b>	Ruimte onder de deur is 22 mm, optioneel 10, 15 en 35 mm Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
<b>Beglazing</b>	Maximale glasdikte 6 mm
<b>Glaslatuitvoering</b>	Stalen glaslat in kleur kozijn
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Geleverd met 3 of 4 scharnieren Inclusief universele (verstelbare) sluitplaat
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie
<b>Montage</b>	Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbusleutel nr. 5. Tot en met wanddikte 125mm worden de kozijnen op de wand geklemd. Vanaf wanddikte 125 tot 215 mm worden de kozijnen geklemd en gefixeerd met pur. Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemstelsel (minimaal drie klemmen per stijl).
<b>Opties</b>	Electrische sluitplaat Extra sponningaanslag profiel CO2-Neutraal leverbaar
<b>Garantie</b>	Komo garantie met product certificaat