Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.



# Avento RZ stomp brandwerend 60+

| | |
|---|---|
| **Modellen** | Enkel deurs (model 200) |
| | Enkel deurs met zijlicht(en) (model 204 type 00A / 0A0 / A00) |
| **Functionaliteit** | Brandwerend |
| **Brandwerend** | 60 minuten conform de NEN-EN 1634-1 |
| | Rapportnr. Y 1962-2 RA / Y 2259-2-RA |
| **Geluidwerend** | Afhankelijk van kozijnmodel en toepassing snoerprofiel. |
| **Rookwerend** | Sa / S200 optioneel conform de NEN - EN 1634-3 icm toepassing snoerprofiel |
| **Inbraakwerend** | N.v.t. |
| **Kozijnbreedte** | Afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). |
| | Maximaal gecertificeerde deur breedte 1052 mm. |
| | Maximaal gecertificeerde zijlicht breedte 1200 mm. |
| **Kozijnhoogte** | Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. |
| | Maximaal gecertificeerde hoogte 2665 mm |
| **Wanddikte** | Model 200: |
| | 100, 125, 150 mm |
| | Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm |
| | Model 204: |
| | 100 mm |
| | Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm |
| **Deurdikte** | 54 mm |
| **Uitvoering** | Stomp |

| | |
|---|---|
| **Snoerprofiel** | Optioneel mogelijk vanaf wanddikte 100 mm |
| | Kozijn zonder snoerprofiel wordt voorzien van bufferdopjes |
| **Sponning** | Stomp 15 x 59 mm zonder snoerprofiel, 15 x 65 mm met snoerprofiel |
| **Kleur** | Kristalwit, Reinwit en optioneel Ultra wit |
| | Overige RAL kleuren op aanvraag |
| **Materiaal** | Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm |
| | Poedercoat laklaag dikte 80 µm |
| **Naden** | Ruimte onder de deur is 10 mm (maximaal 6 mm in gebruikersfase) |
| | Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm |
| **Beglazing** | Brandwerende beglazing Pyroguard 60+ |
| **Glaslatuitvoering** | Stalen glaslat in kleur kozijn |
| **Hang- en sluitwerk** | Geleverd met 3 of 4 scharnieren |
| | Inclusief universele (verstelbare) sluitplaat |
| **Verpakking** | Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie |
| **Montage** | Het kozijn wordt in de wandsparing samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd en gepurd. |
| | Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl). |
| **Garantie** | Komo garantie met product certificaat |