

Avento RZ stomp brandwerend 60+

Modellen	Enkel deurs (model 200) Enkel deurs met zijlicht(en) (model 204 type 0A / 0A0 / A0)
Functionaliteit	Brandwerend
Brandwerend	60 minuten conform de NEN-EN 1634-1 Rapportnr. Y 1962-2 RA / Y 2259-2-RA
Geluidwerend	Afhankelijk van kozijn model en toepassing snoerprofiel.
Rookwerend	Sa / S200 optioneel conform de NEN - EN 1634-3 icm toepassing snoerprofiel
Inbraakwerend	N.v.t.
Kozijnbreedte	Afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend). Maximaal gecertificeerde deur breedte 1052 mm. Maximaal gecertificeerde zijlicht breedte 1200 mm.
Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde hoogte 2665 mm

Wanddikte	Model 200: 100, 125, 150 mm Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm Model 204: 100 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm
Deurdikte	54 mm
Uitvoering	Stomp
Snoerprofiel	Optioneel mogelijk vanaf wanddikte 100 mm Kozijn zonder snoerprofiel wordt voorzien van bufferdopjes
Sponning	Stomp 15 x 59 mm zonder snoerprofiel, 15 x 65 mm met snoerprofiel
Kleur	Kristalwit, Reinwit en optioneel Ultra wit Overige RAL kleuren op aanvraag
Materiaal	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm Poedercoat laklaag dikte 80 µm
Naden	Ruimte onder de deur is 10 mm (maximaal 6 mm in gebruikersfase) Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
Beglazing	Brandwerende beglazing Pyroguard 60+
Glaslatuitvoering	Stalen glaslat in kleur kozijn
Hang- en sluitwerk	Geleverd met 3 of 4 scharnieren Inclusief universele (verstelbare) sluitplaat
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie
Montage	Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbusleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd en gepurd. Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).
Garantie	Komo garantie met product certificaat