

Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.32 KOZIJNEN

30.32.12- METALEN PUI/KOZIJN.

0. METALEN PUI/KOZIJN, STANDAARD, STALEN MONTAGEKOZIJN BRANDWEREND EN INBRAAKWEREND

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

- Avento stalen, nastelbaar montagekozijn, stomp, 60 Plus. **NEN-EN1634-1**, inbraakwerend **NEN 5096 Klasse 3**.
- deurhoog montagekozijn, met volle bovendorpel en zonder bovenlicht

Uitvoering:

- RZ 200, kozijn met volle bovendorpel, deurhoog

Afmeting:

- afgestemd op deurbreedte (mm): 530 – 1080 mm (standaard deurmatten met 50 mm oplopend)
- afgestemd op deurhoogte (mm): standaard 2315, 2115 of 2015 mm
- kozijnhoogte maximaal 2750 mm
- afhankelijk van model, gecertificeerd volgens opgave fabrikant
- muurdikte (mm): 100, 125 of 150.
- overige muurdiktes in overleg met fabrikant (i.v.m. certificering)
- sponningaanslag (mm): 15
- deurdikte (mm): 58
- ruimte onder deur (mm): 22, optioneel 10 of 35. Functioneel maximaal 6 mm

Materiaal:

- Zincor staal dikte 1,5 mm.

Oppervlaktebehandeling:

- afgelakt, polyester laklaag, laagdikte 80 µm.

Kleur:

- kristalwit, ultra wit of reinwit

Toebehoren standaard:

- kozijnstijlen voorzien van aanslagdopjes, snoerprofiel niet mogelijk
- scharnieren: 3 of 4 stuks kogelstiftpaumelles gegalvaniseerd
- versterkte sluitplaat t.b.v. Nemef 4900 serie, type 4915 - 4917 - 4918 - 4923 - 4926 - 4927 - 4928, sluitkomversteviging
- voorziening t.b.v. montage deurdranger (openingszijde)
- 8 gaten t.b.v. schroefbevestiging en 3 dievenpengaten

Toebehoren optioneel:

- scharnieren: 3 of 4 stuks kogelstiftpaumelles RVS
- RVS sluitplaat t.b.v. Nemef 4109/27

Bevestiging:

- kozijn wordt bevestigd en gesteld met een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl)

.01 BINNENDEURKOZIJN/-PUI

Kozijnen aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Te combineren met een Berkvens 60 Plus WK3 stompe deur.

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.