

## Brand en Geluidwerend 30+ 43 dB 3-zijdig verjongd

<b>Deurmodel</b>	Model 900, dichte deur. Optie: glasmodel 901, 902, 903, 904, 905 en 999
<b>Functionaliteit</b>	Brandwerend, geluidwerend en rookwerend
<b>Brandwerend</b>	33 minuten conform de NEN-EN 1634-1 2010-Efectis-R0109
<b>Geluidwerend</b>	Deurblad waarde: Rw 43 dB Functionele waarde Rw,p 40 dB indien een dubbele kierdichting wordt toegepast
<b>Rookwerend</b>	Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3
<b>Inbraakwerend</b>	N.v.t.
<b>Deurbreedte</b>	Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal gecertificeerde breedte 1438 mm**
<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm**
<b>Deurdikte</b>	54 mm, verjongd naar 40 mm
<b>Extra poleren**</b>	Op basis van de gevraagde specificatie mag de totale deuropervlak maximaal 4,05 M2 bedragen
<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur
<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: Houten inmetSELkozijn - eventueel met zij- of bovenlicht Stalen inmetSELkozijn Houten montagekozijn Stalen montagekozijn

<b>Kantuitvoering</b>	Stomp Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
<b>Kantafwerking</b>	Verdekte harhouten kantlatten 10 mm Verjoningsponning 3-zijdig en voorzien van een snoerprofiel
<b>Afwerking</b>	HPL bekleding in diverse kleuren Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
<b>Beplating</b>	HDF
<b>Kader en vulling</b>	Roodhouten raamwerk met dubbele boven en onderregel Kurk 3-laags spaan
<b>Glasopening</b>	Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd. Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist
<b>Draainaden</b>	Ruimte onder de deur is max. 6 mm netto, in combinatie met een valdorpel max. 10 mm netto. Valdorpel toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Maximale groef valdorpel 18x40 mm. Hang- en sluitnaad max. 3 mm, naad aan bovenzijde deur max. 3 mm. Snoerprofiel (dubbel) toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Optie: spionoog- max.diameter 15 mm (noodzakelijk voor PKVW) Optie kabeldoorvoer en overbrenging
<b>Garantie</b>	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.