

Brand en Geluidwerend 30+ 43 dB 3-zijdig verjongd

Deurmodel	Model 900, dichte deur. Optie: glasmodel 901, 902, 903, 904, 905 en 999
Functionaliteit	Brandwerend, geluidwerend en rookwerend
Brandwerend	33 minuten conform de NEN-EN 1634-1 2010-Efectis-R0109
Geluidwerend	Deurblad waarde: Rw 43 dB Functionele waarde Rw,p 40 dB indien een dubbele kierdichting wordt toegepast
Rookwerend	Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3
Inbraakwerend	N.v.t.
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal gecertificeerde breedte 1438 mm**
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm**
Deurdikte	54 mm, verjongd naar 40 mm
Extra poleren**	Op basis van de gevraagde specificatie mag de totale deuropervlak maximaal 4,05 M2 bedragen
Deuruitvoering	Enkele deur
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: Houten inmetSELkozijn - eventueel met zij- of bovenlicht Stalen inmetSELkozijn Houten montagekozijn Stalen montagekozijn

Kantuitvoering	Stomp Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
Kantafwerking	Verdekte harhouten kantlatten 10 mm Verjoningsponning 3-zijdig en voorzien van een snoerprofiel
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
Beplating	HDF
Kader en vulling	Roodhouten raamwerk met dubbele boven en onderregel Kurk 3-laags spaan
Glasopening	Glasopening voorzien van Slim Frame Wood glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn blank gevernist of wit gegrond.
Draainaden	Ruimte onder de deur is max. 6 mm netto, in combinatie met een valdorpel max. 10 mm netto. Valdorpel toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Maximale groef valdorpel 18x40 mm. Hang- en sluitnaad max. 3 mm, naad aan bovenzijde deur max. 3 mm. Snoerprofiel (dubbel) toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis
Hang- en sluitwerk	Optie: spionoog- max.diameter 15 mm (noodzakelijk voor PKVW) Optie kabeldoorvoer en overbrenging
Garantie	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.
Duurzaamheid	LCA, FSC, Biobased aandeel & Vos certificaten beschikbaar