

Avento RZ Brand, Geluid en Inbraakwerend Woningtoegang 54 mm 30+ 43dB WK2

Modellen	Enkel deurs , enkele of dubbele sponning
Functionaliteit	Brand-, geluid- en inbraakwerend
Brandwerend	30 minuten conform de NEN-EN 1634-1 2005-CVB-R0182 / 2006-CVB-R0216 / 2008-Efectis-R0367 / 2010-Efectis-R0109
Geluidwerend	Rw,p 40 dB bij toepassing dubbele kierdichting
Rookwerend	Sa / S200 optioneel conform de NEN - EN 1634-3 icm toepassing snoerprofiel
Inbraakwerend	WK 2 conform de NEN 5096 SHR rapport 2012 12.0312
Kozijnbreedte	Afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1130 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal gecertificeerde breedte 1100 mm
Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm
Wanddikte	100, 125, 150 mm Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm

Deurdikte	54 mm
	54 mm met verjonging
Uitvoering	Stomp
Snoerprofiel	Standaard
Sponning	Stomp 15 x 65 mm met snoerprofiel (enkel)
	stomp 15 x 51 / 65 met snoerprofiel (dubbel)
Kleur	Kristalwit, Reinwit en optioneel Ultra wit
	Overige RAL kleuren op aanvraag
Materiaal	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm
	Poedercoat laklaag dikte 80 µm
Naden	Ruimte onder de deur is 10 mm (maximaal 6 mm in gebruikersfase)
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
Hang- en sluitwerk	Geleverd met 3 of 4 scharnieren en dievenpennen
	Inclusief versterkte sluitplaat tbv Nemeff 4109
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie
Montage	Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd en gepurd.
	Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).
Opties	Extra sponningaanslag profiel
Garantie	Komo garantie met productcertificaat