

## Avento RZ stomp glaspui

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Modellen</b>          | Glaspuis (model 201)   |
| <b>Functionaliteit</b>   | Standaard  |
| <b>Brandwerend</b>       | N.v.t.   |
| <b>Geluidwerend</b>      | N.v.t.   |
| <b>Rookwerend</b>        | N.v.t.   |
| <b>Inbraakwerend</b>     | N.v.t.   |
| <b>Kozijnbreedte</b>     | Maximaal breedte buitenmaat 1010 mm  |
| <b>Kozijnhoogte</b>      | Maximale stijllengte kozijn 2960 mm.   |
| <b>Wanddikte</b>         | 70, 100, 125, 150 mm<br>Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm<br>Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm |
| <b>Uitvoering</b>        | Stomp  |
| <b>Sponning</b>          | Stomp 15 x 45 mm   |
| <b>Kleur</b>             | Kristalwit, Reinwit en optioneel Ultra wit<br>Overige RAL kleuren op aanvraag  |
| <b>Materiaal</b>         | Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm<br>Poedercoat laklaag dikte 80 µm   |
| <b>Beglazing</b>         | Maximale glasdikte 6 mm  |
| <b>Glaslatuitvoering</b> | Stalen glaslat in kleur kozijn   |
| <b>Verpakking</b>        | Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie   |

**Montage**

Het kozijn wordt in de wandsporing samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd. Vanaf wanddikte 125 tot 215 mm worden de kozijnen geklemd en gefixeerd met pur.

Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).

**Garantie**

Komo garantie met productcertificaat