

Avento RZ stomp glaspui

Modellen	Glaspui (model 201)
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	N.v.t.
Rookwerend	N.v.t.
Inbraakwerend	N.v.t.
Kozijnbreedte	Maximaal breedte buitenmaat 1010 mm
Kozijnhoogte	Maximale stijllengte kozijn 2960 mm.
Wanddikte	70, 100, 125, 150 mm Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm
Uitvoering	Stomp
Sponning	Stomp 15 x 45 mm
Kleur	Kristalwit, Reinwit en optioneel Ultra wit Overige RAL kleuren op aanvraag
Materiaal	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm Poedercoat laklaag dikte 80 µm
Beglazing	Maximale glasdikte 6 mm
Glaslatuitvoering	Stalen glaslat in kleur kozijn
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie

Montage

Het kozijn wordt in de wandsporing samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd. Vanaf wanddikte 125 tot 215 mm worden de kozijnen geklemd en gefixeerd met pur.

Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).

Garantie

Komo garantie met productcertificaat