

## Bestekomschrijving BERKVENS. ( BRL 2211 )

### 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

#### 30.32 KOZIJNEN

##### 30.32.12- METALEN PUI/KOZIJN.

###### 0. METALEN PUI/KOZIJN, STANDAARD, STALEN STOMP MONTAGEKOZIJN

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

- Avento stalen, nastelbaar montagekozijn, stomp
- deurhoog montagekozijn, met volle bovendorpel en zonder bovenlicht

Uitvoering:

- RZ 200, kozijn met volle bovendorpel, deurhoog
- RZ 202, kozijn met volle bovendorpel, deurhoog, dubbele deur.
- RZ 204, kozijn met volle bovendorpel deurhoog, inclusief zijlicht.
- RZ 201, glaspui.

Afmeting:

- afgestemd op deurbreedte (mm): 530 – 1230 mm (standaard deurmatten met 50 mm oplopend)
- afgestemd op deurhoogte (mm): standaard 2315, 2115 of 2015 mm
- kozijnhoogte maximaal 2750 mm
- muurdikte (mm): 70, 100, 125 of 150.
- optioneel t/m wanddikte (mm) 215, iedere 5 mm oplopend.
- sponningaanslag (mm): 15
- ruimte onder deur (mm): 22, optioneel 10 of 35

Materiaal:

- Zincor staal dikte 1,5 mm.

Oppervlaktebehandeling:

- afgelakt, polyester laklaag, laagdikte 80 µm.

Kleur:

- kristalwit of reinwit

Beglazing zijlicht kozijn 204, glaspui 201:

- veiligheid floatglas 33.1 (dikte 6,4 mm).
- tweezijdig gelakt paneel, dikte 4 mm zoals op tekening aangegeven.
- Stalen glaslijsten in kleur kozijn voor glasdikte (mm): 4 – 7.

Toebehoren standaard:

- kozijnstijlen voorzien van aanslagdopjes
- scharnieren: 3 stuks kogelstiftpaumelles gegalvaniseerd
- universele verstelbare sluitplaat gegalvaniseerd

Toebehoren optioneel:

- kozijn voorzien van snoerprofiel (vanaf wanddikte 100 mm)
- scharnieren: 3 stuks kogelstiftpaumelles RVS
- universele verstelbare sluitplaat RVS
- voorziening t.b.v. montage deurdranger (openingszijde)
- elektrische sluitplaat
- extra sponning aanslagprofiel (dubbele snoerafdichting)

Bevestiging:

- kozijn wordt bevestigd en gesteld met een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl)

##### .01 BINNENDEURKOZIJN-/PUI

Kozijnen c.q. puien aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven. **Te combineren met een Berkvens stompe deur.**

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.