

Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.32 KOZIJNEN

30.32.12- METALEN PUI/KOZIJN.

0. METALEN PUI/KOZIJN, STANDAARD, STALEN MONTAGEKOZIJN BRANDWEREND
Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

- Avento stalen, nastelbaar montagekozijn, stomp, 30 Plus. **NEN-EN1634-1.**
- deurhoog montagekozijn, met volle bovendorpel en zonder bovenlicht

Uitvoering:

- RZ 200, kozijn met volle bovendorpel, deurhoog
- RZ 202, kozijn met volle bovendorpel, deurhoog, dubbele deur.
- RZ 204, kozijn met volle bovendorpel deurhoog, inclusief zijlicht.
- RZ 201, glaspui.

Afmeting:

- afgestemd op deurbreedte (mm): 530 – 1230 mm
(standaard deurmatten met 50 mm oplopend)
- afgestemd op deurhoogte (mm): standaard 2315, 2115 of 2015 mm
- kozijnhoogte maximaal 2750 mm
- afhankelijk van model, gecertificeerd volgens opgave fabrikant
- muurdikte (mm): 100, 125 of 150.
- overige muurdiktes in overleg met fabrikant (i.v.m. certificering)
- sponningaanslag (mm): 15
- deurdikte (mm): model RZ 200 - 40 of 54, model RZ 202 en RZ 204 - 54
- ruimte onder deur (mm): 22, optioneel 10 of 35. Functioneel maximaal 6 mm (valdorpel maximaal 10 mm)

Materiaal:

- Zincor staal dikte 1,5 mm.

Oppervlaktebehandeling:

- afgelakt, polyester laklaag, laagdikte 80 µm.

Kleur:

- kristalwit of reinwit

Beglazing zijlicht kozijn 204, glaspui 201:

- brandwerend glas volgens opgave fabrikant
- stalen glaslijsten in kleur kozijn.

Toebehoren standaard:

- kozijnstijlen voorzien van aanslagdopjes,
- scharnieren: 3 stuks kogelstiftpaumelles gegalvaniseerd
- universele verstelbare sluitplaat gegalvaniseerd
- voorziening t.b.v. montage deurdranger (openingszijde)

Toebehoren optioneel:

- kozijn voorzien van snoerprofiel
- scharnieren: 3 stuks kogelstiftpaumelles RVS
- universele verstelbare sluitplaat RVS
- elektrische sluitplaat (brandwerende uitvoering)
- extra sponning aanslagprofiel (dubbele snoerafdichting)

Bevestiging:

- kozijn wordt bevestigd en gesteld met een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl)

.01 BINNENDEURKOZIJN/-PUI

Kozijnen c.q. puien aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven. **Te combineren met een Berkvens 30Plus stompe deur.**

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.