

## Avento RL stomp

<b>Modellen</b>	Enkel deurs Dubbel deurs (model 202) Enkel deurs met zijlicht (model 204) Glaspuis (model 201)
<b>Functionaliteit</b>	Standaard, kozijn zonder bovenlicht t.b.v. spiegelstuk
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	Afhankelijk van uitvoering kozijn en eigenschap van de toegepaste geluidwerende deur
<b>Rookwerend</b>	N.v.t.
<b>Inbraakwerend</b>	N.v.t.
<b>Kozijnbreedte</b>	Afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend). Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.
<b>Kozijnhoogte</b>	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Paneelafmeting minimale hoogte 180 mm Maximale stijllengte kozijn 3000 mm.
<b>Wanddikte</b>	70, 100, 125, 150 mm Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm

<b>Deurdikte</b>	40 mm
	54 mm
<b>Uitvoering</b>	Stomp
<b>Snoerprofiel</b>	Optioneel mogelijk vanaf wanddikte 100 mm
	Kozijn zonder snoerprofiel wordt voorzien van bufferdopjes
<b>Sponning</b>	Stomp 15 x 45 mm zonder snoerprofiel, 15 x 51 mm met snoerprofiel
	Stomp 15 x 59 mm zonder snoerprofiel, 15 x 65 mm met snoerprofiel
<b>Kleur</b>	Kristalwit, Reinwit en optioneel Ultra wit
	Overige RAL kleuren op aanvraag
<b>Materiaal</b>	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm
	Poedercoat laklaag dikte 80 µm
<b>Naden</b>	Ruimte onder de deur is 22 mm, optioneel 10, 15 en 35 mm
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
<b>Glaslatuitvoering</b>	N.v.t.
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Geleverd met 3 of 4 scharnieren
	Inclusief universele (verstelbare) sluitplaat
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie
<b>Montage</b>	Het kozijn wordt in de wandsporing samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. Tot en met wanddikte 125mm worden de kozijnen op de wand geklemd. Vanaf wanddikte 125 tot 215 mm worden de kozijnen geklemd en gefixeerd met pur.
	Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl). Zijlichtkozijnen worden geleverd met stalen glaslaten t.b.v. glasdikte 4 –7 mm)
<b>Opties</b>	Electrische sluitplaat
	Extra sponningaanslag profiel
<b>Garantie</b>	Komo garantie met productcertificaat