

Avento RL opdek

Modellen	Enkel deurs Dubbel deurs (model 202) Enkel deurs met zijlicht (model 204) Glaspuis (model 201)
Functionaliteit	Standaard, kozijn zonder bovenlicht t.b.v. spiegelstuk
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Afhankelijk van uitvoering kozijn en eigenschap van de toegepaste geluidwerende deur
Rookwerend	N.v.t.
Inbraakwerend	N.v.t.
Kozijnbreedte	Afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend). Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.
Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Paneelafmeting minimale hoogte 214 mm Maximale stijllengte kozijn 3000 mm.
Wanddikte	70, 100, 125, 150 mm Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm
Deurdikte	40 mm
Uitvoering	Opdek
Snoerprofiel	Optioneel mogelijk vanaf wanddikte 70 mm Kozijn zonder snoerprofiel wordt voorzien van bufferdopjes
Sponning	Opdek 15 x 27 mm zonder snoerprofiel, 15 x 31 met snoerprofiel

Kleur	Kristalwit en reinwit
Materiaal	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm Poedercoat laklaag dikte 80 µm
Naden	Ruimte onder de deur is 20 of 28 mm, optioneel 35 mm Hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm
Glaslatuitvoering	N.v.t.
Hang- en sluitwerk	Geleverd met 2, 3 of 4 paumelles Gestante sluitplaat t.b.v. BS210 slot
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie
Montage	Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbusleutel nr. 5. Tot en met wanddikte 125mm worden de kozijnen op de wand geklemd. Vanaf wanddikte 125 tot 215 mm worden de kozijnen geklemd en gefixeerd met pur. Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl). Zijlichtkozijnen worden geleverd met stalen glaslaten t.b.v. glasdikte 4 –7 mm)
Garantie	Komo garantie met productcertificaat