

### Avento RB stomp glaspui

<b>Modellen</b>	Glaspuï (model 201)
<b>Functionaliteit</b>	Standaard, kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	Afhankelijk van uitvoering kozijn en eigenschap van het toegepaste geluidwerende glas
<b>Rookwerend</b>	N.v.t.
<b>Inbraakwerend</b>	N.v.t.
<b>Kozijnbreedte</b>	Maximaal breedte buitenmaat 1010 mm
<b>Kozijnhoogte</b>	Maximale stijllengte kozijn 3000 mm.
<b>Wanddikte</b>	70, 100, 125, 150 mm Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm
<b>Deurdikte</b>	N.v.t.
<b>Uitvoering</b>	Stomp
<b>Snoerprofiel</b>	Niet mogelijk
<b>Sponning</b>	Stomp 15 x 45 mm
<b>Kleur</b>	Kristalwit, Reinwit en optioneel Ultra wit Overige RAL kleuren op aanvraag
<b>Materiaal</b>	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm Poedercoat laklaag dikte 80 µm
<b>Glaslatuitvoering</b>	Glaslatten: stalen uitvoering, in kleur kozijn

**Hang- en sluitwerk** Volgens opgave. Maximale glasdikte 11 mm

**Verpakking** Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie

**Montage** Het kozijn wordt in de wandsporing samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd. Vanaf wanddikte 125 tot 215 mm worden de kozijnen geklemd en gefixeerd met pur.

Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).

**Garantie** Komo garantie met productcertificaat