

Avento RB stomp glaspui

Modellen	Glaspuis (model 201)
Functionaliteit	Standaard, kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Afhankelijk van uitvoering kozijn en eigenschap van het toegepaste geluidwerende glas
Rookwerend	N.v.t.
Inbraakwerend	N.v.t.
Kozijnbreedte	Maximaal breedte buitenmaat 1010 mm
Kozijnhoogte	Maximale stijllengte kozijn 3000 mm.
Wanddikte	70, 100, 125, 150 mm Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm
Deurdikte	N.v.t.
Uitvoering	Stomp
Snoerprofiel	Niet mogelijk
Sponning	Stomp 15 x 45 mm
Kleur	Kristalwit, Reinwit en optioneel Ultra wit Overige RAL kleuren op aanvraag
Materiaal	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm Poedercoat laklaag dikte 80 µm
Glaslatuitvoering	Glaslatten: stalen uitvoering, in kleur kozijn

Hang- en sluitwerk Volgens opgave. Maximale glasdikte 11 mm

Verpakking Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie

Montage Het kozijn wordt in de wandsporing samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd. Vanaf wanddikte 125 tot 215 mm worden de kozijnen geklemd en gefixeerd met pur.

Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).

Garantie Komo garantie met productcertificaat