

## Avento RB opdek

<b>Modellen</b>	Enkel deurs Dubbel deurs (model 202) Enkel deurs met zijlicht (model 204) Glaspuis (model 201)
<b>Functionaliteit</b>	Standaard, kozijn met bovenlicht en volle bovendeur
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	Afhankelijk van uitvoering kozijn en eigenschap van de toegepaste geluidwerende deur
<b>Rookwerend</b>	N.v.t.
<b>Inbraakwerend</b>	N.v.t.
<b>Kozijnbreedte</b>	Afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend). Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.
<b>Kozijnhoogte</b>	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Bovenlicht afmeting minimale hoogte 190 mm Maximale stijlengte kozijn 3000 mm.
<b>Wanddikte</b>	70, 100, 125, 150 mm Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm
<b>Deurdikte</b>	40 mm

<b>Uitvoering</b>	Opdek
<b>Snoerprofiel</b>	Optioneel mogelijk vanaf wanddikte 70 mm Kozijn zonder snoerprofiel wordt voorzien van bufferdopjes
<b>Sponning</b>	Opdek 15 x 27 mm zonder snoerprofiel, 15 x 31 met snoerprofiel
<b>Kleur</b>	Kristalwit en reinwit
<b>Materiaal</b>	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm Poedercoat laklaag dikte 80 µm
<b>Naden</b>	Ruimte onder de deur is 20 of 28 mm, optioneel 35 mm Hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm
<b>Glaslatuitvoering</b>	Glaslatten: kunststof uitvoering, in kleur kozijn
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Geleverd met 2, 3 of 4 paumelles Gestante sluitplaat t.b.v. BS210 slot
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie
<b>Montage</b>	Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbusleutel nr. 5. Tot en met wanddikte 125mm worden de kozijnen op de wand geklemd. Vanaf wanddikte 125 tot 215 mm worden de kozijnen geklemd en gefixeerd met pur. Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl). Zijlichtkozijnen worden geleverd met stalen glaslatten t.b.v. glasdikte 4 –7 mm)
<b>Garantie</b>	Komo garantie met productcertificaat