

### Avento RB opdek glaspui

<b>Modellen</b>	Glaspuir (model 201)
<b>Functionaliteit</b>	Standaard, kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	Afhankelijk van uitvoering kozijn en eigenschap van het toegepaste geluidwerende glas
<b>Rookwerend</b>	N.v.t.
<b>Inbraakwerend</b>	N.v.t.
<b>Kozijnbreedte</b>	Maximaal breedte buitenmaat 1010 mm
<b>Kozijnhoogte</b>	Maximale stijllengte kozijn 3000 mm.
<b>Wanddikte</b>	70, 100, 125, 150 mm Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm
<b>Deurdikte</b>	N.v.t.
<b>Uitvoering</b>	Opdek
<b>Snoerprofiel</b>	Niet mogelijk
<b>Sponning</b>	Opdek 15 x 27 mm
<b>Kleur</b>	Kristalwit en reinwit
<b>Materiaal</b>	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm Poedercoat laklaag dikte 80 µm
<b>Glaslatuitvoering</b>	Glaslatten: kunststof uitvoering, in kleur kozijn

<b>Beglazing</b>	Volgens opgave. Maximale glasdikte 8 mm
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie
<b>Montage</b>	<p>Het kozijn wordt in de wandsporing samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd. Vanaf wanddikte 125 tot 215 mm worden de kozijnen geklemd en gefixeerd met pur.</p> <p>Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).</p>
<b>Garantie</b>	Komo garantie met productcertificaat