

## Avento RZ Brand, Geluid en Inbraakwerend Woningtoegang 54 mm 60+ 41dB WK2

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Modellen</b>        | Enkel deurs  |
| <b>Functionaliteit</b> | Brand-, geluid- en inbraakwerend   |
| <b>Brandwerend</b>     | 60 minuten conform de NEN-EN 1634-1<br>Y 2259-2-RA-001   |
| <b>Geluidwerend</b>    | Rw,p 39 dB bij toepassing enkele kierdichting  |
| <b>Rookwerend</b>      | Sa / S200 optioneel conform de NEN - EN 1634-3 icm toepassing snoerprofiel   |
| <b>Inbraakwerend</b>   | WK 2 conform de NEN 5096<br>SHR rapport 2022 21.0650   |
| <b>Kozijnbreedte</b>   | afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1030 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend).<br>Maximaal gecertificeerde breedte 1035 mm                 |
| <b>Kozijnhoogte</b>    | Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.<br>Maximaal gecertificeerde hoogte 2521 mm             |
| <b>Wanddikte</b>       | 100, 125, 150 mm<br>Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm<br>Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm |
| <b>Deurdikte</b>       | 54 mm  |
| <b>Uitvoering</b>      | Stomp  |
| <b>Snoerprofiel</b>    | Standaard  |
| <b>Sponning</b>        | Stomp 15 x 65 mm met snoerprofiel  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Kleur</b>              | Kristalwit, Reinwit en optioneel Ultra wit   |
|                           | Overige RAL kleuren op aanvraag  |
| <b>Materiaal</b>          | Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm   |
|                           | Poedercoat laklaag dikte 80 µm   |
| <b>Naden</b>              | Ruimte onder de deur is 10 mm (maximaal 6 mm in gebruikersfase)  |
|                           | Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm   |
| <b>Hang- en sluitwerk</b> | Geleverd met 4 scharnieren en dievenpennen   |
|                           | Inclusief versterkte sluitplaat tbv Nemef 4109, optioneel met 4900 MPS serie, type 4915 - 4917 - 4918 - 4923 - 4926 -4927 - 4928                       |
| <b>Verpakking</b>         | Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie   |
| <b>Montage</b>            | Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd en gepurd. |
|                           | Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).                                      |
| <b>Garantie</b>           | Komo garantie met productcertificaat   |