

## Avento RZ stomp Brand en Inbraakwerend 60+ WK2

<b>Modellen</b>	Enkel deurs
<b>Functionaliteit</b>	Brand- en inbraakwerend
<b>Brandwerend</b>	60 minuten conform de NEN-EN 1634-1 2014 Y 1559-1-RA-001
<b>Geluidwerend</b>	Afhankelijk van kozijn model en toepassing snoerprofiel
<b>Rookwerend</b>	Sa / S200 optioneel conform de NEN - EN 1634-3 icm toepassing snoerprofiel
<b>Inbraakwerend</b>	WK 2 conform de NEN 5096 SHR rapport 2014 14.0629
<b>Kozijnbreedte</b>	Afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1130 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal gecertificeerde breedte 1100 mm
<b>Kozijnhoogte</b>	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde hoogte 2600 mm
<b>Wanddikte</b>	100, 125, 150 mm Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm
<b>Deurdikte</b>	58 mm
<b>Uitvoering</b>	Stomp
<b>Snoerprofiel</b>	Niet mogelijk Kozijn zonder snoerprofiel wordt voorzien van bufferdopjes
<b>Sponning</b>	Stomp 15 x 63 mm zonder snoerprofiel, 15 x 69 mm met snoerprofiel

<b>Kleur</b>	Kristalwit, Reinwit en optioneel Ultra wit Overige RAL kleuren op aanvraag
<b>Materiaal</b>	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm Poedercoat laklaag dikte 80 µm
<b>Naden</b>	Ruimte onder de deur is 10 mm (maximaal 6 mm in gebruikersfase) Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Geleverd met 3 of 4 scharnieren en dievenpennen Inclusief versterkte sluitplaat tbv Nemef 4109
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie
<b>Montage</b>	Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbusleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd en gepurd. Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).
<b>Garantie</b>	Komo garantie met productcertificaat