

# Avento RZ stomp Brand en Inbraakwerend 60+ WK2

|                        |                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modellen</b>        | Enkel deurs                                                                                                                                  |
| <b>Functionaliteit</b> | Brand- en inbraakwerend                                                                                                                      |
| <b>Brandwerend</b>     | 60 minuten conform de NEN-EN 1634-1<br>2014 Y 1559-1-RA-001                                                                                  |
| <b>Geluidwerend</b>    | Afhankelijk van kozijn model en toepassing snoerprofiel                                                                                      |
| <b>Rookwerend</b>      | Sa / S200 optioneel conform de NEN - EN 1634-3 icm toepassing snoerprofiel                                                                   |
| <b>Inbraakwerend</b>   | WK 2 conform de NEN 5096<br>SHR rapport 2014 14.0629                                                                                         |
| <b>Kozijnbreedte</b>   | Afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1130 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend).<br>Maximaal gecertificeerde breedte 1100 mm                 |
| <b>Kozijnhoogte</b>    | Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.<br>Maximaal gecertificeerde hoogte 2600 mm             |
| <b>Wanddikte</b>       | 100, 125, 150 mm<br>Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm<br>Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm |
| <b>Deurdikte</b>       | 58 mm                                                                                                                                        |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uitvoering</b>         | Stomp                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Snoerprofiel</b>       | Niet mogelijk<br>Kozijn zonder snoerprofiel wordt voorzien van bufferdopjes                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sponning</b>           | Stomp 15 x 63 mm zonder snoerprofiel, 15 x 69 mm met snoerprofiel                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kleur</b>              | Kristalwit, Reinwit en optioneel Ultra wit<br>Overige RAL kleuren op aanvraag                                                                                                                                                                                               |
| <b>Materiaal</b>          | Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm<br>Poedercoat laklaag dikte 80 µm                                                                                                                                                                        |
| <b>Naden</b>              | Ruimte onder de deur is 10 mm (maximaal 6 mm in gebruikersfase)<br>Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm                                                                                                                                                   |
| <b>Hang- en sluitwerk</b> | Geleverd met 3 of 4 scharnieren en dievenpennen<br>Inclusief versterkte sluitplaat tbv Nemef 4109                                                                                                                                                                           |
| <b>Verpakking</b>         | Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Montage</b>            | Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd en gepurd.<br>Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl). |
| <b>Garantie</b>           | Komo garantie met productcertificaat                                                                                                                                                                                                                                        |