

Avento RZ stomp Brand en Inbraakwerend 60+ WK2

Modellen	Enkel deurs
Functionaliteit	Brand- en inbraakwerend
Brandwerend	60 minuten conform de NEN-EN 1634-1 2014 Y 1559-1-RA-001
Geluidwerend	Afhankelijk van kozijn model en toepassing snoerprofiel
Rookwerend	Sa / S200 optioneel conform de NEN - EN 1634-3 icm toepassing snoerprofiel
Inbraakwerend	WK 2 conform de NEN 5096 SHR rapport 2014 14.0629
Kozijnbreedte	Afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1130 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend). Maximaal gecertificeerde breedte 1100 mm
Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde hoogte 2600 mm
Wanddikte	100, 125, 150 mm Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm
Deurdikte	58 mm
Uitvoering	Stomp
Snoerprofiel	Niet mogelijk Kozijn zonder snoerprofiel wordt voorzien van bufferdopjes
Sponning	Stomp 15 x 63 mm zonder snoerprofiel, 15 x 69 mm met snoerprofiel

Kleur	Kristalwit, Reinwit en optioneel Ultra wit Overige RAL kleuren op aanvraag
Materiaal	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm Poedercoat laklaag dikte 80 µm
Naden	Ruimte onder de deur is 10 mm (maximaal 6 mm in gebruikersfase) Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
Hang- en sluitwerk	Geleverd met 3 of 4 scharnieren en dievenpennen Inclusief versterkte sluitplaat tbv Nemef 4109
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie
Montage	Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbusleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd en gepurd. Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).
Garantie	Komo garantie met productcertificaat