

## Bestekomschrijving BERKVENS. ( BRL 2211 )

### 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

#### 30.33 DEUREN

##### 30.33.11- HOUTEN DEUR.

- 0. BINNENDEUR, BRAND- EN GELUIDWEREND, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

#### **Berkopal HPL deur**

Model:

- **900**, dicht uitvoering
- **999**, deur voorzien van glasopening volgens opgave, inclusief Slim Frame glaslatten i.c.m. een droogbeglazingssysteem en gemonteerd glas, af fabriek

Uitvoering:

- brand- en geluidwerend, enkeledeurs

Brandwerendheid

- 60 minuten brandwerend conform NEN-EN 1634-1

Geluidwerendheid

- deurblad waarde: Rw 47 dB, functionele waarde Rw,p 45 dB

Rookwerendheid

- optioneel Sa / S200 conform de NEN-EN 1634-3

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 530 – 1080 (oplopend met 50 mm), maximaal 1230 mm
- deurhoogte (mm): 2315 – 2115 – 2015 - ....., maximaal 2875 mm
- maximale breedte en hoogte maat ( 930\*2875 mm cq. 1237\*2115 mm)
- deurdikte (mm): **80** mm

Kantuitvoering:

- **stomp**

Stijl- en regelwerk:

- roodhouten kader in verzwaarde uitvoering

Kantafwerking:

- naadloos verlijmde roodhouten kantlatten aan de verticale zijden, voorzien van 3-voudige verjonging aan verticale- en bovenzijden

Beplating:

- HDF

Deklaag:

- Hardkunststofplaat ca. 0,8 mm dik uit de Berkvens huiscollectie of Formica / Duropal collectie

Kleur:

- Volgens kleurenschema. Structuur.....

Vulling:

- Brand – akoestisch 7-laags

Beglazing:

- brand- en geluidwerend glas 44 mm dik.

Glaslatten:

- Slim Frame Colour polyurethaan glaslatten door en door gekleurd

Glasopening:

- model 999, glasopening volgens tekening (glasopening maximaal 254 x 1204 mm)

Toebehoren standaard:

- 2 stuks Schall-Ex Duo valdorpels
- BSW RVS 160 mm scharnieren inclusief scharnierkrozingen, aantal (st): 3

Toebehoren optioneel:

- extra boven- en/of onderregel t.b.v., montage dranger/valdorpel
- pas- en arms geschaafd
- slotgatboring

Hang- en sluitwerk:

- in combinatie met het Omnia concept wordt de deur af fabriek voorzien van het juiste hang- en sluitwerk, afgestemd op de functionaliteit van de deur.

Opmerking:

- levering in combinatie met een Berdu montagekozijn om de juiste afstemming c.q. functionaliteit van deurset te kunnen garanderen

### **.01 BINNENDEUR**

Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

Berkopal brand- en geluidwerende deuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).