

Berlegno RL opdek

Modellen	Enkeldeurs (model 200) Dubbeldeurs (model 202) Enkeldeurs met zijlicht (model 204)
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur.
Kozijnbreedte	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend). Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.
Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm. Overige deurhoogtes op aanvraag. Maximale kozijnhoogte 3000 mm
Wanddikte	70, 100, 125 mm Tolerantie wanddikte maximaal +2 / -1 mm
Deurdikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Opdek
Snoerprofiel	Optioneel mogelijk. Kozijn zonder snoerprofiel wordt voorzien van 3 deurbuffers.
Sponning	Opdek 19,5 x 25,5 mm
Kleur	Gegrond ca. 80 µm. Optioneel in kleur gelakt; kristalwit en reinwit
Materiaal	Hardhout, gelamineerd en gevingerlast (FSC-gecertificeerd)
Naden	Ruimte onder deur 20 en 28 mm (standaard) Ruimte onder deur 35 mm (semi-standaard). Hang- en sluitnaad 4 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm

Beglazing	Glasdikte 4 - 7 mm
Glaslatuitvoering	Kozijn wordt geleverd met glaslatten (hardhout).
Hang- en sluitwerk	Geleverd met 2, 3 of 4 voorgemonteerde, verzinkte paumelles (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering).
	Kozijn is voorzien van een voorgemonteerde sluitplaat (t.b.v. BS 200 of Nemef 1200 serie slot)
	Montagebeugels t.b.v. montage spiegelpaneel
Verpakking	Het kozijn wordt in onderdelen verpakt in folie
Montage	Zie montagehandleiding.
Opties	Scharnieren en sluitplaat in RVS uitvoering
	Verdekte scharnieren
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
Certificaten	FSC. Certificaatnummer: C015974