

### Brand en Geluidwerend 60+ 47 dB (80 mm)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Deurmodel</b>        | Model 900, dichte deur.<br>Optie: glasopening maximaal 254 x 1204 mm  |
| <b>Functionaliteit</b>  | Brandwerend, geluidwerend en rookwerend   |
| <b>Brandwerend</b>      | 60 minuten conform de NEN-EN 1634-1<br>Rapportnr. Y 1799-1-RA-001   |
| <b>Geluidwerend</b>     | Deurblad waarde: Rw 47 dB<br>Functionele waarde Rw,p 45 dB  |
| <b>Rookwerend</b>       | Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3  |
| <b>Inbraakwerend</b>    | N.v.t.  |
| <b>Deurbreedte</b>      | Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).<br>Maximaal breedte 1250 mm. Afhankelijk van deurhoogte i.c.m. deurgewicht         |
| <b>Deurhoogte</b>       | 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.<br>Maximaal hoogte 2700 mm. Afhankelijk van deurbreedte i.c.m. deurgewicht            |
| <b>Deurdikte</b>        | 80 mm   |
| <b>Extra poleren</b>    | Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven ( 930*2875 mm cq. 1237*2115 mm). |
| <b>Deuruitvoering</b>   | Enkele deur<br>Dubbele deurset op aanvraag  |
| <b>Kozijnuitvoering</b> | Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:<br>Berdu houten montagekozijn      |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Kantuitvoering</b>     | Stomp, dubbele verjonging aan 3 zijden<br>Optie één- of tweezijdig armgeschaafd  |
| <b>Kantafwerking</b>      | Open kant constructie  |
| <b>Afwerking</b>          | HPL bekleding in diverse kleuren<br>Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur  |
| <b>Beplating</b>          | HDF  |
| <b>Kader en vulling</b>   | Roodhout kader in verzwaarde uitvoering, dubbele boven en onderregel<br>6 laags akoestische / brandwerende vulling   |
| <b>Glasopening</b>        | Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd.   |
| <b>Draainaden</b>         | Ruimte onder de deur is 6 mm, 2 valdorpels toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Valdorpels worden voorgesloten af fabriek,<br>Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm, snoerprofiel toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis |
| <b>Hang- en sluitwerk</b> | BSW 3-dimensionale verstelbare projectscharnieren 2 of 3 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting<br>Voorgesloten slot met een doornmaat van 80 mm. Slotfunctie n.t.b.<br>Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat                      |
| <b>Garantie</b>           | Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.  |