

## Berlegno RZ stomp

<b>Modellen</b>	Enkeldeurs (model 200) Glaspuir (model 201) Dubbeldeurs (model 202) Enkeldeurs met zijlicht (model 204)
<b>Functionaliteit</b>	Standaard
<b>Geluidwerend</b>	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur.
<b>Kozijnbreedte</b>	Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend). Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.
<b>Kozijnhoogte</b>	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm. Overige deurhoogtes op aanvraag. Maximale kozijnhoogte 3000 mm
<b>Wanddikte</b>	70, 100, 125 mm Tolerantie wanddikte maximaal +2 / -1 mm
<b>Deurdikte</b>	ca. 40 mm
<b>Uitvoering</b>	Stomp
<b>Snoerprofiel</b>	Optioneel mogelijk. Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
<b>Sponning</b>	Stomp 17 x 45 mm

<b>Kleur</b>	Geground ca. 80 µm. Optioneel in kleur gelakt; Kristal wit, Reinwit en Ultra wit
<b>Materiaal</b>	Hardhout, gelamineerd en gevingerlast (FSC-gecertificeerd)
<b>Naden</b>	Ruimte onder deur 22 mm (standaard) Ruimte onder deur 10, 28 of 35 mm (semi-standaard). Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm.
<b>Beglazing</b>	Glasdikte 4 - 7 mm
<b>Glaslatuitvoering</b>	Zijlichtkozijn model 204 wordt geleverd met glaslaten (hardhout).
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Geleverd met 2, 3 of 4 voorgemonteerde bladscharnieren (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering). Kozijn is voorzien van een voorgemonteerde sluitplaat (t.b.v. BS 200 of Nemef 1200 serie slot)
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt in onderdelen verpakt in folie
<b>Montage</b>	Zie montagehandleiding.
<b>Opties</b>	Scharnieren en sluitplaat in RVS uitvoering Verdekte scharnieren Brandwerend 30 minuten
<b>Garantie</b>	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
<b>Certificaten</b>	FSC. Certificaatnummer: C015976