

## Berlegno RZ opdek glaspui

<b>Modellen</b>	Glaspui (model 201)
<b>Functionaliteit</b>	Standaard
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	N.v.t.
<b>Kozijnbreedte</b>	Maximale breedte enkele pui is 1010 mm
<b>Kozijnhoogte</b>	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm. Overige deurhoogtes op aanvraag. Maximale kozijnhoogte 3000 mm
<b>Wanddikte</b>	70, 100, 125 mm Tolerantie wanddikte maximaal +2 / -1 mm
<b>Deurdikte</b>	N.v.t.
<b>Uitvoering</b>	Opdek
<b>Snoerprofiel</b>	N.v.t.
<b>Sponning</b>	Opdek 19,5 x 25,5 mm
<b>Kleur</b>	Geground ca. 80 µm. Optioneel in kleur gelakt; kristalwit en reinwit
<b>Materiaal</b>	Hardhout, gelamineerd en gevingerlast (FSC-gecertificeerd)

<b>Naden</b>	N.v.t.
<b>Beglazing</b>	Glasdikte 4 - 7 mm
<b>Glaslatuitvoering</b>	Kozijn wordt geleverd met glaslatten (hardhout).
<b>Hang- en sluitwerk</b>	N.v.t.
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt in onderdelen verpakt in folie
<b>Montage</b>	Zie montagehandleiding.
<b>Opties</b>	Tussenkalf en/of tussenstijl
<b>Garantie</b>	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
<b>Certificaten</b>	FSC. Certificaatnummer: C015973