

Berlegno RZ stomp glaspui

Modellen	Glaspui (model 201)
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	N.v.t.
Kozijnbreedte	Maximale breedte enkele pui is 1010 mm
Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm. Overige kozijnhoogte op aanvraag. Maximale kozijnhoogte 3000 mm
Wanddikte	70, 100, 125 mm Tolerantie wanddikte maximaal +2 / -1 mm
Deurdikte	N.v.t.
Uitvoering	Stomp
Snoerprofiel	N.v.t.
Sponning	Stomp 17 x 45 mm
Kleur	Geground ca. 80 µm. Optioneel in kleur gelakt; kristalwit en reinwit
Materiaal	Hardhout, gelamineerd en gevingerlast (FSC-gecertificeerd)

Naden	N.v.t.
Beglazing	Glasdikte 4 - 7 mm
Glaslatuitvoering	Kozijn wordt geleverd met glaslatten (hardhout).
Hang- en sluitwerk	N.v.t.
Verpakking	Het kozijn wordt in onderdelen verpakt in folie
Montage	Zie montagehandleiding.
Opties	Tussenkalf en/of tussenstijl
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
Certificaten	FSC. Certificaatnummer: C015973