Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.



# Brand- en Geluidwerend 30+ 46 dB (80 mm)

| | |
|---|---|
| **Deurmodel** | Model 900, dichte deur. |
| | Optie: glasopening maximaal 254 x 1204 mm |
| **Functionaliteit** | Brandwerend, geluidwerend en rookwerend |
| **Brandwerend** | 30 minuten conform de NEN-EN 1634-1 |
| | Rapportnr. Y_1682-2-RA-002 |
| **Geluidwerend** | Deurblad waarde: Rw 46 dB |
| | Functionele waarde Rw,p 44 dB |
| **Rookwerend** | Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3 |
| **Inbraakwerend** | N.v.t. |
| **Deurbreedte** | Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). |
| | Maximaal breedte 1250 mm. Afhankelijk van deurhoogte i.c.m. deurgewicht |
| **Deurhoogte** | 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. |
| | Maximaal hoogte 2700 mm. Afhankelijk van deurbreedte i.c.m. deurgewicht |
| **Deurdikte** | 80 mm |
| **Extra poleren** | Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven ( 1123*2875 mm cq. 1237*2610 mm) |
| **Deuruitvoering** | Enkele deur |
| | Dubbele deurset op aanvraag |
| **Kozijnuitvoering** | Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: |
| | Berdu houten montagekozijn |

| | |
|---|---|
| **Kantuitvoering** | Stomp, dubbele verjonging aan 3 zijden |
| | Optie één- of tweezijdig armgeschaafd |
| **Kantafwerking** | Open kant constructie |
| **Afwerking** | HPL bekleding in diverse kleuren |
| | Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur |
| **Beplating** | HDF |
| **Kader en vulling** | Roodhout kader in verzwaarde uitvoering, dubbele boven en onderregel |
| | Brand-akoestische 8- laags X7 |
| **Glasopening** | Glasopening voorzien van Slim Frame Wood glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn blank gevernist of wit gegrond. |
| **Draainaden** | Ruimte onder de deur is 6 mm, 2 valdorpels toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Valdorpels worden voorgemonteerd af fabriek, |
| | Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm, snoerprofiel toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis |
| **Hang- en sluitwerk** | BSW 3-dimensionale verstelbare projectscharnieren 2 of 3 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting |
| | Voorgemonteerd slot met een doornmaat van 80 mm. Slotfunctie n.t.b. |
| | Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat |
| **Garantie** | Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering. |
| **Duurzaamheid** | Biobased aandeel & FSC certifcaten beschikbaar |