

### Berla RZ stomp

<b>Model</b>	Berla RZ stomp, kozijn zonder bovenlicht
<b>Functionaliteit</b>	Standaard
<b>Brandwerend</b>	Brandwerend 30 minuten
<b>Kozijnbreedte</b>	630, 680, 730, 780, 830, 880, 930, 980, 1030, 1080, 1130, 1180, 1230 mm
<b>Kozijnhoogte</b>	2015, 2115 en 2315 mm
<b>Stijllengte</b>	max. 2960 mm
<b>Wanddikte</b>	70 en 100 mm
<b>Deurbreedte</b>	530 - 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend), dubbeldeurskozijn max. twee keer deurbreedte 930 mm.
<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115 of 2315 mm (standaard). Maximale stijllengte kozijn 2960 mm (bijbehorende maximale deurhoogte is afhankelijk van de kozijnuitvoering en ruimte onder deur).
<b>Deurdikte</b>	ca. 40 mm
<b>Uitvoering</b>	Enkeldeurskozijn (RZ), dubbeldeurskozijn (RZ202)
<b>Draairichting</b>	Links of rechts
<b>Sponning</b>	15 x 45 mm
<b>Kleur</b>	Kristal wit of Reinwit
<b>Afwerking</b>	Gelakt: minimaal 60 micrometer poedercoating.
<b>Materiaal</b>	Dikte 1,5 mm. Zincor zinklaagdikte ca. 10 micrometer
<b>Naden</b>	Ruimte onder deur standaard 22 mm. Hang- en sluitnaad is 3 mm, naad bovenzijde deur is 2 mm

**Hang- en sluitwerk**

Het stompe kozijn wordt geleverd met 2,3 of 4 scharnieren (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering). De sluitstijl wordt voorzien van bufferdopjes (tevens geluiddempende deuraanslag) een verwisselbare sluitplaat t.b.v. BS 210, Nemeff 1200 serie slot. (optioneel Nemeff 600/Lips 2400).

**Montage**

Kozijn wordt geplaatst voordat de wand wordt geplaatst, de wand wordt vervolgens om het kozijn gemonteerd. Hulpgereedschap: waterpas, kruiskopschroevendraaier, boormachine en boor  $\varnothing$ 5 mm.

**Verpakking**

Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie

**Extra opmerking**

Voor de bevestiging wordt gebruik gemaakt van twee Berla vloerbeugels. Met behulp van de vloerbeugels wordt het kozijn aan de grond gemonteerd en op hoogte gesteld. Kozijn toebehoren: Lijmhaak T-model