Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.32 KOZIJNEN

30.32.12- METALEN KOZIJN.

0. METALEN SCHUIFDEURKOZIJN, DEUR VOOR DE WAND SCHUIVEND, MONTAGEKOZIJN

Fabrikaat: Berkvens B.V.
Type:
- Berdo stalen, nastelbaar montagekozijn voor een Berkvens stompe schuifdeur.
- plafondhoog montagekozijn, met afgeslankte bovendorpel en bovenlicht.

Uitvoering:
- BA 205, schuifdeurkozijn t.b.v. een voor de wand schuivende deur met bovenlicht en afgeslankte bovendorpel.

Afmeting:
- afgestemd op deurbreedte (mm): 730 – 1230 mm (standaard deurmaten met 50 mm oplopend)
- afgestemd op deurhoogte (mm): standaard 2315, 2115 of 2015 mm
- kozijnhoogte maximaal 3000 mm (70 en 100 mm), wanddikte 50 maximaal 2975 mm.
- muurdikte (mm): 70 of 100
- maximale deurdikte (mm): 43
- ruimte onder deur (mm): 25 - 30

Materiaal:
- Sendzimir verzinkt staal dikte 0,8 mm.

Oppervlaktebehandeling:
- afgelakt, polyester laklaag, laagdikte 35 µm.

Kleur:
- kristalwit of ultra wit.

Beglazing bovenlicht:
- floatglas dikte 4 mm.
- veiligheid floatglas 33.1 (dikte 6,4 mm).
- tweezijdig gelakt paneel, dikte 4 mm zoals op tekening aangegeven.
- glaslijsten voor glasdikte (mm): 4 – 6.

Toebehoren standaard:
- geleidesysteem, rail blank geanodiseerd aluminium.
- loopstel, kunststof met inwendige gesloten lagering en corrosie vast-stalen bevestiging.
- geleid steun aan de onderzijde.
- aanslagstijl.
- stopprofiel.

Toebehoren optioneel:
- haakslotvoorziening.

Bevestiging:
- kozijn wordt bevestigd en gesteld met een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl).

.01 BINNENDEURKOZIJN/-PUI

Stalen schuifdeurkozijn aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven. **Te combineren met een Berkvens schuifdeur.**

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.