

Berdo 205

Model	Berdo 205, voor de wand schuifdeurkozijn
Functionaliteit	Standaard, voor de wand (VDW)
Deurbreedte	730 - 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend). Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x deurbreedte 930 mm
Deurhoogte	2115, 2315 mm (standaard). Maximale deurhoogte 2600 mm (maximaal deurgewicht 60 kg).
Deurtype	Enkeldeurs, dubbeldeurs.
Kozijn uitvoeringen	Enkeldeurs: RZ (kozijn zonder bovenlicht), BA (kozijn met bovenlicht en afgeslankte bovendorpel), RB (kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel). Dubbeldeurs: RZ (kozijn zonder bovenlicht).
Kozijnhoogte - stijlengte	Max. 3000 mm.
Deurdikte	40 mm.
Wanddikte	50, 60, 70, 80, 90, 100, 115, 125 mm. Overige maten op aanvraag (5 mm oplopend, maximaal 215 mm). Optie afwijkende wanddikte is afhankelijk van uitvoering. Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Kantuitvoering	Stomp.
Vrije doorgang	Zie tabel op de technische tekening.
Afwerking	Polyester laklaag dikte 35 µm.
Kleur	Reinwit en kristalwit.
Materiaal	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1 mm. Zinklaagdikte ca. 18-20 µm.
Hang- en sluitwerk	Deur wordt afhangen aan 2 kunststof loopwagens (meegeleverd).

Opties

Sluitplaat t.b.v. haakslot.

Montage

Kozijn wordt op de bouw samengesteld, volgens de meegeleverde montageinstructie.