

Berdo 205



| | |
|----------------------------------|--|
| Model | Berdo 205, voor de wand schuifdeurkozijn |
| Functionaliteit | Standaard, voor de wand (VDW) |
| Deurbreedte | 730 - 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend). Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x deurbreedte 930 mm |
| Deurhoogte | 2115, 2315 mm (standaard). Maximale deurhoogte 2600 mm (maximaal deurgewicht 60 kg). |
| Deurtype | Enkeldeurs, dubbeldeurs. |
| Kozijn uitvoeringen | Enkeldeurs: RZ (kozijn zonder bovenlicht), BA (kozijn met bovenlicht en afgeslankte bovendorpel), RB (kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel). Dubbeldeurs: RZ (kozijn zonder bovenlicht). |
| Kozijnhoogte - stijlengte | Max. 3000 mm. |
| Deurdikte | 40 mm. |
| Wanddikte | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 115, 125 mm. Overige maten op aanvraag (5 mm oplopend, maximaal 215 mm). Optie afwijkende wanddikte is afhankelijk van uitvoering. Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm |
| Kantuitvoering | Stomp. |
| Vrije doorgang | Zie tabel op de technische tekening. |

| | |
|---------------------------|--|
| Afwerking | Polyester laklaag dikte 35 µm. |
| Kleur | Reinwit en kristalwit. |
| Materiaal | Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1 mm. Zinklaagdikte ca. 18-20 µm. |
| Hang- en sluitwerk | Deur wordt afhangen aan 2 kunststof loopwagens (meegeleverd). |
| Opties | Sluitplaat t.b.v. haakslot. |
| Montage | Kozijn wordt op de bouw samengesteld, volgens de meegeleverde montageinstructie. |