

Brand en Geluidwerend 30+ 43 dB (68 mm)

Deurmodel	Model 900, dichte deur. Optie: glasopening maximaal 254 x 1204 mm
Functionaliteit	Brandwerend, geluidwerend en rookwerend
Brandwerend	30 minuten conform de NEN-EN 1634-1 Rapportnr. Y_1682-1-RA-002
Geluidwerend	Deurblad waarde: Rw 43 dB Functionele waarde Rw,p 42 dB
Rookwerend	Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3
Inbraakwerend	N.v.t.
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal gecertificeerde breedte 1176 mm. Afhankelijk van deurhoogte i.c.m. deurgewicht
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde hoogte 2500 mm. Afhankelijk van deurbreedte i.c.m. deurgewicht
Deurdikte	68 mm
Extra poleren	Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven (1123*2875 mm cq. 1237*2610 mm)
Deuruitvoering	Enkele deur Dubbele deurset op aanvraag
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: Berdu houten montagekozijn

Kantuitvoering	Stomp, 2-voudige verjonging aan 3 zijden Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
Kantafwerking	Open kant constructie
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
Beplating	HDF
Kader en vulling	Roodhout kader in verzwaarde uitvoering, dubbele boven en onderregel Brand- akoestisch 5-laags
Glasopening	Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd.
Draainaden	Ruimte onder de deur is 6 mm, 2 valdorpels toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Valdorpels worden voorgesloten af fabriek, Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm, snoerprofiel toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis
Hang- en sluitwerk	BSW 3-dimensionale verstelbare projectscharnieren 2 of 3 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting Voorgesloten slot met een doornmaat van 80 mm. Slotfunctie n.t.b. Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat
Garantie	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.