

### Berkoline 620

<b>Deurmodel</b>	Model 620
<b>Functionaliteit</b>	Standaard toepassing
<b>Geluidwerend</b>	Bladwaarde: Rw 25 dB Laboratorium waarde Rw,p 22 dB
<b>Deurbreedte</b>	Deurbreedte: 630 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Dubbeldeursuitvoering max. 2 x deurbreedte 930 mm.
<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115 en 2315 mm (standaard)
<b>Deurdikte</b>	40 mm
<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur Dubbele deur Schuifdeur
<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen: Berdo nastelbaar montage kozijn Berlegno montagekozijn Avento nastelbaar montagekozijn Berdu montagekozijn (stomp)
<b>Kantuitvoering</b>	Opdek Stomp armgeschaafd Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren)
<b>Kantafwerking</b>	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.
<b>Kleur</b>	Kristalwit Ook leverbaar in Ultra wit gelakt, uitsluitend in deurhoogte 2315 en 2115 mm

<b>Afwerking</b>	Krasvaste TCS-laklaag
<b>Beplating</b>	HDF
<b>Kader en vulling</b>	Stabitec vulling Optioneel andere vullingen mogelijk.
<b>Draainaden</b>	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn. Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm. Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm. R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis.
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot. Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur.
<b>Opties</b>	Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering. Roostersparing t.b.v. meterkastroosters.
<b>Extra opmerking</b>	Afgebeelde deur is 2315 x 930 mm, bij andere deurmatten kunnen de posities van de freeslijnen afwijken. Door lichtinval kunnen de freeslijnen optisch een ander aanzicht hebben per positie
<b>Garantie</b>	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
<b>Certificaten</b>	FSC mixed label. Certificaatnummer: SCS-COC-00689
<b>Duurzaamheid</b>	LCA, FSC, Biobased aandeel & Vos certificaten beschikbaar