**Bestekomschrijving BERKVENS. ( BRL 2211 )**

## 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

### 30.33 DEUREN

### 30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, OPDEK, AFGELAKT

Fabrikaat: Berkvens B.V.
Type:
**Berkoline gelakte stijldeur**
Model:
- **660**, met 4 verticale freeslijnen.

Profilering:
- freeslijn volgens model

Uitvoering:
- enkeldeurs, dubbeldeurs

Afmeting:
- deurbreedte (mm): 630 – 1030 (alleen standaard deurmaten 50 mm oplopend).
- deurhoogte (mm): 2315, 2115, 2015
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:
- **opdek**

Stijl- en regelwerk:
- MDF

Kantafwerking:
- melanine folie aan verticale zijde en bovenzijde in bijpassende kleur
- onderzijde vochtwerend gesealed

Beplating:
- HDF

Oppervlaktebehandeling:
- TCS® laklaag met UV grondlaag

Kleur:
- kristalwit
- optioneel ultra wit (uitsluitend deurhoogte 2315 en 2115 mm)

Vulling:
- stabitec

Toebehoren standaard:
- paumelleboring, aantal (st): 3
- BS210 slot in loop-, kast-, dag & nacht-, of vrij & bezet uitvoering.

Toebehoren optioneel:
- hang- en sluitwerk: klasse Standaard
- T-lat voor dubbeldeurs

**.01 BINNENDEUR**
Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.
Berkoline deuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).