

Berkoline 660

Deurmodel	Model 660
Functionaliteit	Standaard toepassing
Geluidwerend	Bladwaarde: Rw 25 dB Laboratorium waarde Rw,p 22 dB
Deurbreedte	Deurbreedte: 630 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Dubbeldeursuitvoering max. 2 x deurbreedte 930 mm.
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard)
Deurdikte	40 mm
Deuruitvoering	Enkele deur Dubbele deur Schuifdeur
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen: Berdo nastelbaar montage kozijn Berlegno montagekozijn Avento nastelbaar montagekozijn Berdu montagekozijn (stomp)
Kantuitvoering	Opdek Stomp armgeschaafd Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren)
Kantafwerking	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.
Kleur	Kristalwit Ook leverbaar in Ultra wit gelakt, uitsluitend in deurhoogte 2315 en 2115 mm

Afwerking	Krasvaste TCS-laklaag
Beplating	HDF
Kader en vulling	Stabitec vulling
	Optioneel andere vullingen mogelijk.
Draainaden	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.
	Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.
	R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis.
Hang- en sluitwerk	Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot.
	Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur.
Opties	Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering.
	Roostersparing t.b.v. meterkastroosters.
Extra opmerking	Afgebeelde deur is 2315 x 930 mm, bij andere deurmatten kunnen de posities van de freeslijnen afwijken. Door lichtinval kunnen de freeslijnen optisch een ander aanzicht hebben per positie
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
Certificaten	FSC mixed label. Certificaatnummer: SCS-COC-00689