

Brand en Inbraakwerend 60+ 58 mm WK2

Deurmodel	Model 900, dichte deur.
Functionaliteit	Brandwerend, geluidwerend, rookwerend en inbraakwerend
Brandwerend	60 minuten conform de NEN-EN 1634-1 Rapportnr. Y_1559-1-RA-002
Geluidwerend	Deurblad waarde: Rw 31 dB Functionele waarde Rw,p 27 dB
Rookwerend	Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3
Inbraakwerend	Weerstandklasse 2 (WK 2) conform de NEN 5096 SHR rapport 2014 14.0629
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal gecertificeerde breedte 1100 mm
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm
Deurdikte	58 mm
Extra poleren	Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven
Deuruitvoering	Enkele deur
Kozijnuitvoering	Avento 60+
Kantuitvoering	Stomp Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
Kantafwerking	Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm

Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
Beplating	HDF
Kader en vulling	Opschuimende materialen achter de kantlat, dubbele boven en onderregel Volspaan Stijlen en regelwerk hardhout
Glasopening	N.v.t.
Draainaden	Ruimte onder de deur is 6 mm. Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm, snoerprofiel toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis
Hang- en sluitwerk	2 sterren veiligheidsbeslag voorzien van kerntrek; 3 of 4 scharnieren en dievenpennen; sluitkom(men); één- of meerpunsluiting SKG** Optie: spionoog- max.diameter 15 mm (noodzakelijk voor PKVW)
Garantie	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.