

Berkoline 670

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deurmodel | Model 670 |
| Functionaliteit | Standaard toepassing |
| Geluidwerend | Bladwaarde: Rw 25 dB Laboratorium waarde Rw,p 22 dB |
| Deurbreedte | Deurbreedte: 630 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Dubbeldeursuitvoering max. 2 x deurbreedte 930 mm. |
| Deurhoogte | 2015, 2115 en 2315 mm (standaard) |
| Deurdikte | 40 mm |
| Deuruitvoering | Enkele deur Dubbele deur Schuifdeur |
| Kozijnuitvoering | Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen: Berdo nastelbaar montage kozijn Berlegno montagekozijn Avento nastelbaar montagekozijn Berdu montagekozijn (stomp) |
| Kantuitvoering | Opdek Stomp armgeschaafd Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren) |
| Kantafwerking | Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald. |
| Kleur | Kristalwit Ook leverbaar in Ultra wit gelakt, uitsluitend in deurhoogte 2315 en 2115 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afwerking | Krasvaste TCS-laklaag |
| Beplating | HDF |
| Kader en vulling | Stabitec vulling Optioneel andere vullingen mogelijk. |
| Draainaden | Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn. Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm. Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm. R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis. |
| Hang- en sluitwerk | Standaard inclusief voormonteerd BS210 slot. Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur. |
| Opties | Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering. Roostersparing t.b.v. meterkastroosters. |
| Extra opmerking | Afgebeelde deur is 2315 x 930 mm, bij andere deurmatten kunnen de posities van de freeslijnen afwijken. Door lichtinval kunnen de freeslijnen optisch een ander aanzicht hebben per positie |
| Garantie | Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling. |
| Certificaten | FSC mixed label. Certificaatnummer: SCS-COC-00689 |