

Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, BRAND- EN INBRAAKWEREND, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

Berkopal HPL deur

Model:

- **900**, dicht uitvoering

Uitvoering:

- brand- en inbraakwerend, enkeleurs

Brandwerendheid

- 60 minuten brandwerend conform NEN-EN 1634-1

Geluidwerendheid

- deurblad waarde: Rw 31 dB, functionele waarde Rw,p n.t.b.

Inbraakwerendheid

- weerstandklasse 3 (WK 3) conform de NEN 5096

Rookwerendheid

- optioneel Sa / S200 conform de NEN-EN 1634-3

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 530 – 1080 (oplopend met 50 mm), maximaal 1100 mm
- deurhoogte (mm): 2315 – 2115 – 2015 -, maximaal 2700 mm
- deurdikte (mm): **58** mm

Kantuitvoering:

- **stomp**

Stijl- en regelwerk:

- hardhout kader voorzien van opschuimende materialen achter de kantlat, inclusief dubbele boven- en onderregel

Kantafwerking:

- naadloos verlijmd roodhouten kantlatten aan de verticale zijden

Beplating:

- HDF

Deklaag:

- hardkunststofplaat ca. 0,8 mm dik uit de Berkvens huiscollectie of Formica / Duropal collectie

Kleur:

- volgens kleurenschema. Structuur.....

Vulling:

- volspaan

Toebehoren standaard:

- geen

Toebehoren optioneel:

- extra boven- en/of onderregel t.b.v., montage dranger/valdorpel
- scharnierkrozing, aantal (st): 3-4
- pas- en arms geschaafd
- slotgatboring **t.b.v. meerpuntsluiting**

Hang- en sluitwerk:

- in combinatie met het Omnia concept wordt de deur af fabriek voorzien van het juiste hang- en sluitwerk, afgestemd op de functionaliteit van de deur.

.01 BINNENDEUR

Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

Berkopal brand- en inbraakwerende deuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).