


## Berkoline 685



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Deurmodel</b>        | Model 685  |
| <b>Functionaliteit</b>  | Standaard toepassing   |
| <b>Geluidwerend</b>     | Bladwaarde: Rw 25 dB<br>Laboratorium waarde Rw,p 22 dB   |
| <b>Deurbreedte</b>      | Deurbreedte: 630 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend).<br>Dubbeldeursuitvoering max. 2 x deurbreedte 930 mm.  |
| <b>Deurhoogte</b>       | 2015, 2115 en 2315 mm (standaard).<br>Uitvoering mat zwart gelakt uitsluitend in deurhoogte 2315mm leverbaar   |
| <b>Deurdikte</b>        | 40 mm  |
| <b>Deuruitvoering</b>   | Enkele deur<br>Dubbele deur<br>Schuifdeur  |
| <b>Kozijnuitvoering</b> | Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen:<br>Berdo nastelbaar montage kozijn<br>Berlegno montagekozijn<br>Avento nastelbaar montagekozijn<br>Berdu montagekozijn (stomp) |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Kantuitvoering</b>     | Opdek<br>Stomp armgeschaafd<br>Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren)  |
| <b>Kantafwerking</b>      | Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.   |
| <b>Kleur</b>              | Kristalwit<br>Ook leverbaar in mat zwart en Ultra wit gelakt, uitsluitend in deurhoogte 2315 en 2115 mm   |
| <b>Afwerking</b>          | Krasvaste TCS-laklaag<br>Mat zwart heeft een gemateerde laklaag   |
| <b>Beplating</b>          | HDF   |
| <b>Kader en vulling</b>   | Stabitec vulling<br>Optioneel andere vullingen mogelijk.  |
| <b>Draainaden</b>         | Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.<br>Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.<br>Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.<br>R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis. |
| <b>Hang- en sluitwerk</b> | Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot.<br>Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur.  |
| <b>Opties</b>             | Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering.<br>Roostersparing t.b.v. meterkastroosters.<br>CO2-neutraal leverbaar  |
| <b>Extra opmerking</b>    | Afgebeelde deur is 2315 x 930 mm, bij andere deurmatten kunnen de posities van de freeslijnen afwijken. Door lichtinval kunnen de freeslijnen optisch een ander aanzicht hebben per positie   |
| <b>Garantie</b>           | Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.  |
| <b>Certificaten</b>       | FSC mixed label. Certificaatnummer: SCS-COC-00689   |