

## Brand en Inbraakwerend 60+ 58 mm WK3

<b>Deurmodel</b>	Model 900, dichte deur.
<b>Functionaliteit</b>	Brandwerend, geluidwerend, rookwerend en inbraakwerend
<b>Brandwerend</b>	60 minuten conform de NEN-EN 1634-1 Rapportnr. Y_1559-1-RA-002
<b>Geluidwerend</b>	Deurblad waarde: Rw 31 dB Functionele waarde Rw,p 27 dB
<b>Rookwerend</b>	Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3
<b>Inbraakwerend</b>	Weerstandklasse 3 (WK 3) conform de NEN 5096 SHR rapport 2015 15.0359
<b>Deurbreedte</b>	Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal gecertificeerde breedte 1100 mm
<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm
<b>Deurdikte</b>	58 mm
<b>Extra poleren</b>	Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven
<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur
<b>Kozijnuitvoering</b>	Avento 60+
<b>Kantuitvoering</b>	Stomp Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
<b>Kantafwerking</b>	Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm

<b>Afwerking</b>	HPL bekleding in diverse kleuren Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
<b>Beplating</b>	HDF
<b>Kader en vulling</b>	Opschuimende materialen achter de kantlat, dubbele boven en onderregel Volspaan Stijlen en regelwerk hardhout
<b>Glasopening</b>	N.v.t.
<b>Draainaden</b>	Ruimte onder de deur is 6 mm. Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm, snoerprofiel toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis
<b>Hang- en sluitwerk</b>	2 sterren veiligheidsbeslag voorzien van kerntrek; 3 of 4 scharnieren en dievenpennen; sluitkom(men); meerpunsluiting SKG** Optie: spionoog- max.diameter 15 mm (noodzakelijk voor PKVW)
<b>Garantie</b>	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.