

## Vari-Doors Comfort



<b>Model</b>	Varidoors Comfort, schuifdeursysteem in de wand
<b>Deurbreedte</b>	880, 930, 980, 1030, 1080, 1130, 1180 en 1230 mm. Vrije doorgang = deurbreedte +/- 140 mm
<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115, 2315 mm
<b>Deurhoogte standaard</b>	2315 mm
<b>Kozijnuitvoering</b>	Enkel- en dubbeldeurs
<b>Kozijnhoogte</b>	2100 mm, 2200 mm of 2400 mm (voor deurhoogte 2015mm, 2115 mm of 2315 mm)
<b>Sparingsmaat</b>	2 x deurbreedte +/- 50 mm
<b>Sparingsmaathoogte</b>	Minimaal deurhoogte + 105 mm. NB.: eerst systeem plaatsen en dan wand boven systeem bouwen
<b>Wanddikte</b>	100, 125 en 150 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
<b>Rod</b>	15 mm
<b>Schuifrichting</b>	Links of rechts sluitend
<b>Kleur</b>	Reinwit of Kristal wit

<b>Materiaal systeem</b>	Zincor verzinkte staalplaat 1,5 mm dik. Standaard inclusief 4 nisverstevingen (2 sets van 2 stuks) Aluminium rail voorzien van loopwagens
<b>Materiaal afwerklijsten</b>	Zincor verzinkte staalplaat, dikte 1,5 mm. Gepoedercoat. Afdichtingsprofielen aan sluitstijl, sluitstijl uit één stuk.
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt verpakt in twee kartonnen dozen
<b>Montage</b>	Het kozijn wordt op de bouw samengesteld, volgens de meegeleverde montage instructie