

# Schall-Ex® L-15/30 OS valdorpel



## Details

- Toepasbaar voor houten draaideuren
- Geschikt voor binnendeuren
- De valdorpel kan toegepast worden voor geluids-, rook-, en brandwerende toepassingen of een combinatie van deze functionaliteiten

## Technische informatie

- Groefbreedte 15 mm
- Groefdiepte 30 mm
- Minimale lengte 235 mm
- Maximale lengte 2335 mm
- Maximale uitslag 20 mm.
- Advies: maximale uitslag bij brandwerende deuren 10 mm (i.v.m. certificering)
- Eenzijdige bediening
- Glijdende uitslag
- Blank aluminium behuizing
- Zelfdovende siliconen afdichting

## Montage

- Uitvoering in een Omegaprofiel OS dat, na plaatsing van de valdorpel, wordt geschroefd aan de onderzijde van de deur
- Geen drukplaatje noodzakelijk aan hangzijde kozijn
- Voorzien van een espagnolet
- Aandacht voor aansluiting valdorpel met de kozijnstijlen. (Siliconen afdichting niet gelijk met deur afsnijden)
- Raadpleeg ook de montage instructie op de website.

## Testen en certificaten

- |  |    |
|--|----|
| • Geluid   | Ja |
| -52 dB bij draainaad 7 mm                            |    |
| -51 dB bei draainaad 15 mm                           |    |
| • Permanent functioneren minimaal 200.000 bewegingen | Ja |
| • Leksnelheid certificaat                            | Ja |
| • Corrosietest                                       | Ja |
| • Barrièrevrij                                       | Ja |

